

Model(s): ELVH12S23EJ9W / ERRA10EAW1			
Tepelné čerpadlo vzduch-voda: Ano			
Water-to-water heat pump: Ne			
Tepelné čerpadlo solanka-voda: Ne			
Low-temperature heat pump: Ne			
Vybaveno pomocným ohřivačem: Ano			
Heat pump combination heater: Ano			
Parametry se uvádějí pro aplikace při středních teplotách s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel. U nízkoteplotních tepelných čerpadel se uvádějí parametry pro nízkoteplotní aplikace.			
Parametry se uvádějí pro průměrné, chladnější a teplejší klimatické podmínky.			
Položka	Symbol	Value	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon ⁽³⁾	<i>P_{jmenovitý}</i>	12.5	kW
Deklarovaný výkon pro vytápění pro částečné zatížení a při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T _j			
T _j = - 7 °C	<i>P_{dH}</i>	7.6	kW
T _j = + 2 °C	<i>P_{dH}</i>	6.8	kW
T _j = + 7 °C	<i>P_{dH}</i>	4.5	kW
T _j = + 12 °C	<i>P_{dH}</i>	5.2	kW
T _j = bivalentní teplota	<i>P_{dH}</i>	8.5	kW
T _j = mezní provozní teplota	<i>P_{dH}</i>	8.2	kW
For air-to-air heat pumps: T _j = - 15 °C (if TOL < - 20 °C)	<i>P_{dH}</i>	7.0	kW
Bivalent temperature	<i>T_{biv}</i>	-2	°C
Výkon intervalu cyklování pro vytápění	<i>P_{cycH}</i>		kW
Koeficient degradace ⁽⁴⁾	<i>C_{dH}</i>		—
Spotřeba energie v jiném než aktivním režimu			
Off mode	<i>P_{OFF}</i>	0.027	kW
Thermostat-off mode	<i>P_{TO}</i>	0.024	kW
Standby mode	<i>P_{SB}</i>	0.027	kW
Crankcase heater mode	<i>P_{CK}</i>	0.000	kW
Other items			
Capacity control			
Hladina akustického výkonu, uvnitř/venku	<i>L_{WA}</i>	44.0 / 56.0	dB
Roční spotřeba energie	<i>Q_{HE}</i>	7,522 27	kWh or GJ
For heat pump combination heater:			
Deklarovaný profil zátěže	L		
Denní spotřeba elektrické energie	<i>Q_{elec}</i>	3.830	kWh
Annual electricity consumption	<i>AEC</i>	787	kWh
Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium	Daikin Europe N.V.		

Položka	Symbol	Value	Jednotka
Sezónní energetická účinnost vytápění	<i>η_s</i>	134	%
Deklarovaný koeficient výkonu nebo poměr primární energie pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T _j			
T _j = - 7 °C	<i>COP_d</i> or <i>PER_d</i>	2.34 93.6	- or %
T _j = + 2 °C	<i>COP_d</i> or <i>PER_d</i>	3.50 140.0	- or %
T _j = + 7 °C	<i>COP_d</i> or <i>PER_d</i>	5.07 202.8	- or %
T _j = + 12 °C	<i>COP_d</i> or <i>PER_d</i>	6.23 249.2	- or %
T _j = bivalentní teplota	<i>COP_d</i> or <i>PER_d</i>	2.90 116.0	- or %
T _j = mezní provozní teplota	<i>COP_d</i> or <i>PER_d</i>	2.06 82.4	- or %
For air-to-air heat pumps: T _j = - 15 °C (if TOL < - 20 °C)	<i>COP_d</i> or <i>PER_d</i>	2.64 105.6	- or %
For air-to-water heat pumps: Operation limit temperature	<i>TOL</i>	-10	°C
Cycling interval efficiency	<i>COP_{cyc}</i> or <i>PER_{cyc}</i>		- or %
Mezní provozní teplota topné vody	<i>WTOL</i>	55	°C
Vybaveno pomocným ohřivačem:			
Jmenovitý tepelný výkon ⁽⁴⁾	<i>P_{sup}</i>	9.0	kW
Typ energie na vstupu			
For air-to-water heat pumps: Rated air flow rate, outdoors	—		m ³ /h
For water- or brine-to-water heat pumps: Rated brine or water flow rate, outdoor heat exchanger	—		m ³ /h
Energetická úspornost ohřevu teplé vody	<i>η_{wh}</i>	130	%
Denní spotřeba paliva	<i>Q_{fuel}</i>		kWh
Roční spotřeba paliva	<i>AFC</i>		GJ

⁽³⁾ Pro tepelné čerpadlo pro prostorové vytápění a kombinované vytápění s tepelným čerpadlem jmenovitý topný výkon „Prated“ je stejný jako projektované zatížení pro vytápění „PdesignH“ a jmenovitý výkon přídavného topného tělesa „Psup“ je stejný jako přídavný topný výkon „sup(Tj)“.

⁽⁴⁾ Pokud není „Cdh“ stanoveno měřením, výchozí hodnota koeficientu degradace je „Cdh“ = 0,9.